

## Herramientas para cortar KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Herramientas de corte en la versión con trinquete.  
Apropiadas para cortar sin deformar conductores de  
cobre y aluminio. Esfuerzo manual reducido gracias a  
la óptima transmisión de palanca y al accionamiento  
excéntrico perfeccionado.

### Datos generales para pedido

Tipo	KT 45 R
Código	<a href="#">9202040000</a>
Versión	Herramientas para cortar ,Cuchilla circular
GTIN (EAN)	4032248482160
U.E.	1 Pieza

## Herramientas para cortar KT 45 R

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Datos técnicos

### Dimensiones y pesos

Longitud	290 mm	Anchura	85 mm
Altura	40 mm	Peso	740 g
Peso neto	985,1 g		

### Datos técnicos

Versión mecánico una mano

### Cable de datos, telefónico y de control

Cable de datos, telefónico y de control,  
 Ø máx. 45 mm

### máx. Potencia de corte - cable de aluminio

Cable de aluminio semirrígido, máx. (kcmil)	800 kcmil	Cable de aluminio semirrígido, máx. (mm <sup>2</sup> )	400 mm <sup>2</sup>
Cable de aluminio semirrígido, máx. Ø	45 mm	Cable de sección sectorial de aluminio	4 x 70 SE

### máx. Potencia de corte - cable de cobre

Cable de cobre - flexible, máx.	400 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - flexible, máx. (kcmil)	800 kcmil
Cable de cobre - semirrígido, máx.	300 mm <sup>2</sup>	Cable de cobre - semirrígido, máx. (kcmil)	600 kcmil
Cable de cobre, diámetro máx.	45 mm	Cable de sección sectorial de cobre	3 x 70 SM

### Clasificaciones

ETIM 3.0	EC000005	ETIM 4.0	EC000005
ETIM 5.0	EC000005	ETIM 6.0	EC000005
UNSPSC	31-16-31-02	eClass 5.1	27-40-02-01
eClass 6.2	21-04-38-90	eClass 7.1	27-40-02-01
eClass 8.1	27-40-02-01	eClass 9.0	21-04-90-11

### Observaciones acerca del producto

Texto indicativo de datos de pedido	Las dimensiones del cortacables corresponden a la posición de la herramienta suministrada, es decir, la punta de la cuchilla móvil en paralelo con la cuchilla fija.
Texto indicativo de accesorios	Cuchilla giratoria de repuesto

### Homologaciones en línea

Homologaciones






ROHS Conformidad

**Herramientas para cortar  
KT 45 R**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dibujos****Ejemplo de uso**

-  Cu + Al: max. 45 mm
-  Cu: max. 300 mm<sup>2</sup>  
Al: max. 400 mm<sup>2</sup>
-  Cu: max. 400 mm<sup>2</sup>

